



# tesa® 51446

## 产品信息



### 水溶性，单面接纸胶带

### 产品描述

tesa® 51446是水溶性单面接纸胶带，由平整的纸质基材和改性水溶性丙烯酸胶水组成。

#### 特征：

- 非常高的初粘力；
- 对于未涂布纸张及涂布纸张具有良好粘接力；
- 在整个 pH-范围 (pH3 – pH9)内具有良好的水溶性。

颜色：蓝色，无色

### 应用

tesa® 51446 尤其适用于：封卷；其他通用应用

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

• 基材	平板纸	• 离型纸类型	无
• 胶粘剂类型	水溶性改性丙烯酸	• 总厚度	105 µm

### 属性/性能值

• 断裂延展率	2.4 %	• 抗张强度(横向)	32 N/cm
• 抗张强度	77 N/cm	• 静态抗剪切力	好
• 初粘力	非常好		

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51446>