



tesa® 61914

产品信息

水溶性双面接纸胶带

产品描述

tesa® 61914 是一款水溶性双面胶带，由薄棉纸基材和改性水溶性丙烯酸胶水组成。

特征：

- 高初粘力
- 在涂布和未涂布的纸张表面具有很好的粘接力
- 很好的抗剪切性能
- 在pH3到pH9的环境下都有很好的水溶性（离型纸不包括在内）

颜色：蓝色

特点

- High tack properties
- Good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability (w/o liner) over full pH-range (pH3 –pH9)

应用

tesa® 61914 特别适用于：

- 造纸及印刷中的纸张飞接

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| • 基材 | 无纺布 | • 离型纸类型 | 双面硅油纸 |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 总厚度 | 75 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|------------------|-----------|----------|------|
| • 保存期限（封装）< 25°C | 12 months | • 静态抗剪切力 | 好，普通 |
| • 初粘力 | 好，普通 | | |



tesa® 61914

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=61914>