



tesa® 64250

产品信息



柔韧的安全运输胶带

产品描述

tesa® 64250的聚丙烯基材集成了强度和柔韧性，由于其出色的服帖性，这款胶带应用在“三维表面”上效果极其理想。tesa® 64250在从粘贴表面移除时不会留下残胶或者褪色。

应用

适用于办公自动化用品的安全运输固定，如打印机，扫描仪，复印机，电器上同样适用

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	MOPP (单向聚丙烯)	• 总厚度	79 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸		

属性/性能值

• 断裂延展率	30 %	• 不变色	是
• 抗张强度	100 N/cm	• 移除后无残胶	是

粘接至

• 钢表面粘接强度	3 N/cm
-----------	--------

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64250>