



# tesa® 4120 hand

## 产品信息

### 通用型纸箱封装胶带

### 产品描述

tesa® 4120是一款以PVC薄膜为基材，以天然橡胶为粘合剂的包装胶带。高初粘性和短浸润时间可确保该胶带在封装纸箱时一粘即牢。tesa® 4120可用于打印，可选颜色为白色和棕色。

### 特点

- 天然橡胶胶粘剂为各种表面提供了非常好的粘合性能，移除不残胶。
- tesa® 4120胶带是手工封箱的理想选择，但也可与自动化封箱设备一起使用。
- 该胶带使用方便，且解卷顺畅、稳定、低噪音。

### 应用

- 中等重量封箱
- tesa® 4120也可用于自动的封装设备。
- 低噪音易解卷，是多种行业大规模使用的理想选择
- 高初粘性和短浸润时间确保既快速又牢靠的封装

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |                 |       |       |
|---------|-----------------|-------|-------|
| • 基材    | PVC ( 聚氯乙烯 ) 薄膜 | • 总厚度 | 49 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶            |       |       |

### 属性/性能值

- |                    |             |                              |     |
|--------------------|-------------|------------------------------|-----|
| • 断裂延展率            | 75 %        | • Suitable for deep freezing | 是   |
| • 抗张强度             | 43 N/cm     | • 可手撕性                       | 非常好 |
| • Packaging Weight | Up to 25 kg | • 手动应用                       | 是   |
| • Silent unwinding | 是           | • 自动化应用                      | 是   |

### 粘接力值

- |           |        |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 2 N/cm |
|-----------|--------|



# tesa® 4120 hand

产品信息

附加信息

tesa® 4120可用于打印。可选颜色：白色，棕色

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04120>