



tesa® Softprint 53415

产品信息



柔版印刷感光树脂版贴版胶带

产品描述

tesa® 53415 是一款双面泡棉胶带，中等泡棉是组合印刷和实地印刷的理想解决方案。

特点

- 泡棉特性：厚度公差小，持久的泡棉回弹性能
- 胶粘剂特性：低初粘力特性，粘接牢固，防止翘版和版材移动。版辊或套筒表面牢固的粘接，防止版材移动。耐化学溶剂。
- 其他特性：补偿型产品设计，可适应有特殊要求的套筒或辊筒。凹凸PP离型纸可以避免贴版时产生气泡，不同颜色标识表示是泡棉硬度不同。

应用

适合将厚度为1.14 mm (0.45") 和1.70 mm (0.067") 的柔性版印刷板贴装到钢板、铝板、PU辊筒和套筒上。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-----------------|-------|--------|
| • 基材 | 薄膜层合PE (聚乙烯) 泡棉 | • 总厚度 | 430 µm |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸 | • 颜色 | 蓝色 |
| • 离型纸类型 | 聚丙烯 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|----------|-----|------|-------|
| • Logo颜色 | 蓝色 | • 硬度 | 中等偏硬的 |
| • 厚度类别 | 380 | | |

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53415>