



# tesa® 4163 PVC胶带



## 产品信息

多用途软PVC胶带

## 产品描述

tesaflex®4163 是一种特殊配方软PVC胶带。丙烯酸胶水有稳定的抗UV性能，适合永久性粘接。

## 应用

tesaflex®4163是通用胶带，尤其适用于：

- \*安装
- \*修复
- \*标记
- \*拼接
- \*捆绑

## 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |                |       |        |
|---------|----------------|-------|--------|
| • 基材    | 软质PVC ( 聚氯乙烯 ) | • 总厚度 | 126 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸            |       |        |

## 属性/性能值

- |         |         |           |        |
|---------|---------|-----------|--------|
| • 断裂延展率 | 295 %   | • 电介质击穿电压 | 7000 V |
| • 抗张强度  | 30 N/cm |           |        |

## 粘接至

- |           |          |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 4163 PVC胶带

## 产品信息

## 附加信息

它符合美国安全标准302。银灰色特别适用于水管道的安装。

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04163>