



# tesa® 4322

## 产品信息



高拉伸性纸胶带，适用于喷涂和包装

## 产品描述

tesa®4322通用型高皱纹纸胶带适用于各种不同的应用，特别是曲线遮蔽。

## 可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## 应用

此产品适用于所有标准的喷漆工艺和使用空气干燥涂料的喷涂工艺。胶带具有拉伸性极强的柔性基材，确保在极小弯角也具有有良好的粘接性。胶带优秀的柔韧性可实现在复杂轮廓和粗糙表面的粘接。

同时适用于固定纸膜、包装和捆扎用途、密封前的遮蔽。

tesa®4322还适用于鞋面加强。

## 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

## 产品结构

- |         |       |                                        |        |
|---------|-------|----------------------------------------|--------|
| • 基材    | 高度皱纹纸 | • Total sustainable product            | 65 %   |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶  | excl. liners by weight (acc. EN 16785) |        |
|         |       | • 总厚度                                  | 380 µm |

## 属性/性能值

- |         |         |               |       |
|---------|---------|---------------|-------|
| • 断裂延展率 | 58 %    | • 易于移除        | 是     |
| • 抗张强度  | 58 N/cm | • 耐温 ( 60分钟 ) | 60 °C |
| • 可手撕性  | 非常好     |               |       |

## 粘接至

- |           |        |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 5 N/cm |
|-----------|--------|

## 附加信息

建议：

拉伸褶皱基材确保平整的喷漆边缘和优秀的粘接性。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa® 4322

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04322>