



# tesa® 51576

## 产品信息



双面无纺布胶带，高粘接力

### 产品描述

tesa® 51576 是一款双面胶带，由无纺布基材和水性丙烯酸胶水组成。具有非常高的初粘力，高抗剪切力以及良好的耐高温性。较厚的胶水层确保即使在粗糙表面也具有高粘接力。

### 应用

通用固定应用

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

• 基材	无纺布	• 颜色	透明
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 离型纸厚度	84 µm
• 离型纸类型	玻璃纤维纸	• 离型纸重量	102 g/m <sup>2</sup>
• 总厚度	120 µm	• 离型纸颜色	白色

### 粘接至

- 钢表面粘接强度 (初始) 4.2 N/cm

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51576>