



51405 LabelLine Film

产品信息

双面飞接胶带

产品描述

tesa® 51405是一款双面飞接胶带，基材为平板纸，改性合成橡胶胶粘剂。

特点

- 在聚合物基材上抗剪切力高
- 初粘力高
- 在聚合物基材上有优秀的粘接性能
- 接头厚度低
- 基材可印刷可涂布
- 分裂条离型纸设计可确保顶部纸张安全固定
- 胶粘剂配方抗剪切性能高，确保新卷和旧卷换卷飞接时充分的粘接
- 纸基背面的一条裂线可以确保新卷表层纸张的顺利打开，而不会影响到印刷工序

应用

tesa® 51405飞接胶带标签尤其适用于：

- 在标签材料接卷过程中面纸和基材的接纸应用

技术参数 (平均值)


这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|---------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 离型纸类型 | 双面硅油纸 |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 总厚度 | 120 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|-----|--------|---------|
| • 断裂延展率 | 6 % | • 抗张强度 | 30 N/cm |
|---------|-----|--------|---------|





51405 LabelLine Film

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51405>