




# tesa® 50551 Wheel Rim Protection



## 产品信息

### 透明表面保护胶带

### 产品描述

tesa® 50551透明保护胶带是汽车运输途中敏感表面的最佳保护解决方案。tesa® 50551的透明度使任何损伤都可轻易辨别。tesa® 50551优秀的抗UV性能确保胶带在最终客户购买前一直贴附在被粘物表面。

产品优点：

- 对喷漆和镀铬表面的优秀粘接力
- 汽车运输过程中的可靠粘接
- 成本节约，减少返修
- 出色的室外耐候性，可储存6个月以上
- 有效避免刹车片生锈——特别在沿海环境下储存后
- 减少海运途中汽车固定造成的损伤
- 使用简便，确保简单、低成本的使用和揭除工序
- 揭除后无需抛光
- 废弃处置简单——薄膜和胶黏剂都为环境友好型材料

### 特点

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

### 应用

用于汽车运输过程中的轮毂保护

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |             |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|
| • 基材    | PE (聚乙烯) 薄膜 | • 总厚度 | 70 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸         |       |       |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa® 50551 Wheel Rim Protection

## 产品信息

### 属性/性能值

• 断裂延展率	200 %	• 耐化学品	好
• 抗张强度	11 N/cm	• 适合模切	是
• 易于移除	是		

### 粘接力值

• 钢表面粘接强度	1.2 N/cm
-----------	----------

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50551>