



tesa® 4441

产品信息



水溶性，单面胶带

产品描述

tesa® 4441是单面水溶性胶带。无离型纸，由绉绸纸质基材和改性水溶性丙烯酸胶水组成。

特征：

- 非常高的抗剪切力；
- 非常好的拉伸性；
- 高初粘力；
- 涂布及未涂布的纸张表面有高粘接力；
- 在pH-range (pH3 –pH9)范围内具有良好水溶性。

颜色：浅蓝色，白色

特点

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

应用

- 纸卷封尾应用；
- 其他通用应用

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|----------|---------|--------|
| • 基材 | 微皱纸 | • 离型纸类型 | 无 |
| • 胶粘剂类型 | 水溶性改性丙烯酸 | • 总厚度 | 140 µm |

属性/性能值

- | | | | |
|----------------------|-----------|------------|---------|
| • 断裂延展率 | 11 % | • 初粘力 | 好, 普通 |
| • 抗张强度 | 75 N/cm | • 抗张强度(横向) | 36 N/cm |
| • 保存期限 (封装) < 25°C | 12 months | • 静态抗剪切力 | 好, 普通 |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04441>



tesa® 4441

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04441>