



tesa® 可调节无痕挂钉——瓷砖与金属面专用（承重3公斤）



产品信息

BNR 77764

产品描述

高度可调节的无痕胶钉，最大可承重3kg。非常适合在光滑结实的表面粘贴，如：瓷砖和金属上悬挂的厨房用品。

特点

- 适用于光滑结实的表面，如室内瓷砖
- 重达3公斤的物品使用一个无痕胶钉，或使用2个安装6公斤物品
- 高度可调，可保持粘贴物品在水平方向高度一致
- 可移除，不留痕迹
- 换上新胶条，可重复使用

应用

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-freewindow cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|----------|------|-------|------|
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 承重达 | 3 Kg |
| • 单条胶带承重 | 3 Kg | • 无硅胶 | 是 |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® 可调节无痕挂钉——瓷砖与金属面专用（承重3公斤）

产品信息

属性/性能值

• Application temperature from	-15 °C	• 最高耐受温度	35 °C
• 不光滑表面抛光	不	• 材料	PS (聚苯乙烯)
• 使用面积	Indoor	• 移除后无残胶	是
• 包含电池	不	• 耐化学品	不
• 危险材料	不	• 耐油脂性	不
• 可重复使用	Adhesive Strip 3kg Tiles	• 适用表面	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Acrylic glass, Steel, Metal
• 可重复使用	是	• 防水性	不
• 抗臭氧性	不	• 防潮	不
• 无溶剂	是	• 需要电池	不
• 最低耐受温度	5 °C		

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>