



# tesa® 51344

## 产品信息



### 纸基开口胶带

### 产品描述

纸基开口胶带

### 可持续发展 方面



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### 特点

- 高强度纸质基材，高粘接性，可实现可靠且方便的开箱体验
- 最终包装外观呈现高度一致性
- 产品设计可使胶带随纸板一起回收处理，单一材料包装实现更高的比例回收
- 易解卷，适用于市场在售标准胶带涂贴机，操作顺畅可靠

### 应用

- 单一瓦楞纸板和重型邮递袋
- 适合自动涂贴

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 纸    | • 总厚度 | 220 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 |       |        |

### 属性/性能值

- |         |          |         |   |
|---------|----------|---------|---|
| • 断裂延展率 | 12 %     | • 无溶剂   | 是 |
| • 抗张强度  | 145 N/cm | • 自动化应用 | 是 |
| • 手动应用  | 不        |         |   |

### 粘接至

- |           |         |
|-----------|---------|
| • 钢表面粘接强度 | 11 N/cm |
|-----------|---------|



# tesa® 51344

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=51344>