



tesa® 可调节无痕挂钩 墙纸及乳胶漆墙面适用 承重1公斤

产品信息

BNR 77778

产品描述

高度可调节的粘性挂顶非常适合将木制画框固定在墙纸和乳胶漆墙面。它可以移除和重复使用而不会留下痕迹。

特点

- 可调节高度，适用于微粗糙表面
- 非常适合连接木制画框和其他艺术品
- 每个挂针最多可容纳 1 公斤的物体（两个挂针可容纳 2 公斤）
- 轻松装卸：无需工具安装，无痕移除

轻松装卸：无需工具安装，无痕移除

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|----------|------|-------|------|
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | • 承重达 | 1 Kg |
| • 单条胶带承重 | 1 Kg | • 无硅胶 | 是 |

属性/性能值

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • 最高耐受温度 | 35 °C |
| • 不光滑表面抛光 | 不 | • 材料 | PS (聚苯乙烯) |
| • 使用面积 | Indoor | • 移除后无残胶 | 是 |
| • 包含电池 | 不 | • 耐化学品 | 不 |
| • 危险材料 | 不 | • 耐油脂性 | 不 |
| • 可重复使用 | Adhesive Strip 1kg
Wallpaper | • 适用表面 | Wallpaper, Plaster |
| • 可重复使用 | 是 | • 防水性 | 不 |
| • 抗臭氧性 | 不 | • 防潮 | 不 |
| • 无溶剂 | 是 | • 需要电池 | 不 |
| • 最低耐受温度 | 5 °C | | |



tesa® 可调节无痕挂钩 墙纸及乳胶漆墙面适用 承重1公斤

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>