



# tesa® 53128 PV18

## 产品信息

### 产品描述

tesa® 53128 PV18 是一款薄且坚韧的标准级遮蔽胶带，以黄色美纹纸为基材，以天然橡胶为粘合剂。该遮蔽胶带适用于各种普通遮蔽应用。它还可用于室内喷漆，使用期可达 7 天。

### 特点

- 美纹纸基材确保良好服帖性
- 良好的剥离力，可在不同基材上提供可靠的粘接
- 室内涂装七日内移除无残胶

### 应用

- tesa® 53128 PV18 是一款柔性遮蔽胶带，用于喷漆、油漆和清漆应用
- 在不同表面具有可靠粘接力
- 可用于室内作业

### 技术参数 ( 平均值 )

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |      |       |        |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材    | 微皱纸  | • 总厚度 | 120 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 |       |        |

### 属性/性能值

- |         |         |        |     |
|---------|---------|--------|-----|
| • 断裂延展率 | 9 %     | • 可手撕性 | 非常好 |
| • 抗张强度  | 32 N/cm | • 易于移除 | 是   |

### 粘接至

- |           |        |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 3 N/cm |
|-----------|--------|



# tesa® 53128 PV18

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=53128>