



tesa® 4375

产品信息



确保锋利、清晰、平整边缘的遮蔽胶带

产品描述

tesa® Precision Mask 4375 是一款和纸胶带，采用平板纸基材与丙烯酸胶粘剂，专为精确遮蔽工作而设计，可确保边缘清晰、干净、平整。它是建筑涂装、船舶、火车和其他各种需要高质量遮蔽效果的理想解决方案。

特点

- 专为精细遮蔽工作而设计，确保边缘清晰、锋利、平整
- 轻易移除，无断裂、无残胶
- 耐高温达 150 °C / 0.5h
- 户外使用时间长达 15 天

应用

- 适用于双色遮蔽应用
- 适用于普通油漆和清漆

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|
| • 基材 | Washi paper | • 总厚度 | 95 µm |
| • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 | | |

产品系列

- | | |
|--------|------|
| • 可选颜色 | gold |
|--------|------|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| • 断裂延展率 | 4 % | • 抗紫外 | 15 days |
| • 抗张强度 | 36 N/cm | • 易于移除 | 是 |
| • 可手撕性 | 非常好 | | |

粘接至

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 1.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4375

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04375>